



## AKKUMULÁTOR FESZÜLTSGFIGYELŐ KÉSZÜLÉK



Az AFF feladata a jármű +24V-os feszültségellátó rendszerének pontos, digitális kijelzése, valamint alacsony feszültség érték esetén akusztikus és vizuális figyelmeztetés előállítása. Amennyiben a feszültség értéke 23,1V vagy az alatti, akkor a kijelző villogása és a hangjelző szaggatott hangjelzése figyelmeztet az alacsony akkumulátor feszültség értékre.

Az készülék vízhatlan, elektromos árnyékolást biztosító dobozban került kialakításra. A doboz amortizátorok alkalmazásával rögzíthető a jármű fémtestéhez.

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Üzemeltetési hőmérséklet         | -40 °C ... +80 °C |
| Működtetési tápfeszültség        | +8...35V          |
| Maximális fogyasztás             | 0,1 A             |
| Bemenetre kapcsolható feszültség | +0...99,9V        |

2100 Gödöllő, Dózsa György út 63/A

Telefon: 36 28 422-062

Fax: 36 28 422-053

E-mail: [hmarmcom@armcom.hu](mailto:hmarmcom@armcom.hu)

[www.armcom.hu](http://www.armcom.hu)